

CUPRA LEON SPORTSTOURER TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTOR & KRAFTOVERFØRING	2.0 TSI 310 HK 4X4	1.4 TSI Plug-in e-HYBRID 245 HK
	Benzinmotor med turbo og direkte indsprøjtning	Plug-in hybrid benzinmotor med turbo og direkte indsprøjtning
Cylindre/slagvolumen (CM3)	4 / 1.984	4 / 1.395
Maks. Ydelse/omdrejningstal (hk/omdr./mn)	310 / 5.450 - 6.500	150 / 5.000 - 6.000
Maks. Drejningsmoment/omdr. (Nm/omdr./min)	400 / 2.000 - 5.450	250 / 1.550 - 3.500
Brændstof	Blyfri benzin oktan 98	Blyfri benzin oktan 95
Type	Firehjulstræk	Forhjulstræk
Gearkasse	7-trins automatisk DSG	6-trins automatisk DSG

EL-MOTOR & BATTERI	2.0 TSI 310 HK 4X4	1.4 TSI Plug-in e-HYBRID 245 HK
Maks. Ydelse (HK)	-	116
Maks. omdrejningstal (nm)	-	330
Batteritype	-	Li-ion
Batterikapacitet	-	12,8
Opladning ved AC 3,6 kW 0-100 %	-	3 timer 33 min

PRÆSTATIONER	2.0 TSI 310 HK 4X4	1.4 TSI Plug-in e-HYBRID 245 HK
Tophastighed (km/t)	250	225
Acceleration 0-100 km/t (sek.)	4,9	7
Brændstofforbrug v/ blandet kørsel (km/l)	12,5	71,4
CO2-emissioner (g/km)	186	30

Fortsættes på næste side



UNDERVOGN	2.0 TSI 310 HK 4X4	1.4 TSI Plug-in e-HYBRID 245 HK
Foraksel	McPherson ophæng med stabilisator og adaptiv undervogn	
Bagaksel	Multilink aksel, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere	
Styretøj	R-EPS progressiv styring	
Vendediameter (m)	10,5	
Bremsesystem	Hydraulisk to-kredssystem med vakuumbremseforstærker med elektronisk brake booster	
Forhjuls- og baghjulsbremser	Ventilerede bremseskiver for og bremseskiver bag	
Bremser forrest (mm) og bagerst (mm)	340x30 / 310x22	
Fælge	8Jx19 ET49	
Dæk	235/35 R19 91Y	

MÅL	2.0 TSI 310 HK 4X4	1.4 TSI Plug-in e-HYBRID 245 HK
Karrosseritype	Stationcar	
Længde/bredde/højde (mm)	4.657 / 1.799 / 1.437	4.657 / 1.799 / 1.463
Akselafstand (mm)	2683	2681
Bagagerumskapacitet (l)	620	470
Brændstoftank (l)	55	40

VÆGTANGIVELSER	2.0 TSI 310 HK 4X4	1.4 TSI Plug-in e-HYBRID 245 HK
Køreklar vægt - fører på 75 kg	1.640	1.717
Nyttelast (kg)	947 / 693	931 / 786
Totalvægt (kg)	2.140	2.090
Anhængervægt uden bremses (maks. kg)	750	750
Maks. tilladt vægt med bremses ved 8% (kg)	1.900	1.700
Maks. tilladt vægt med bremses ved 12% (kg)	1.700	1.500

